
```
FETCH 系列名のリスト;  
FETCH [disk:] 系列名 [ [disk:] 系列名 ];
```

機能 :

FETCHはmicroTSPとEViewフォーマット・データバンクファイルを読みます.

使用法:

microTSP フォーマット・データバンクファイルは, microTSP/EView と TSP との間でデータを変換する場合に役に立ちます. このファイルは編集可能で, バイナリーでない普通のファイルで, コメント, 期種, 開始日と終了日, それにデータ値 (1 行に 1 つ) を含んでいます. 詳細に付いては microTSP/EView の説明を参照してください. このファイルは, ディスクスペースの使用やデータの入出力時間に関しては効率的ではありません. しかし, 編集が楽で, データ改訂に関するマニュアルがあります. microTSP データバンクから系列 .DB という名前の系列を読み込むには, 次のコマンドを使います.

```
FETCH 系列 ;
```

系列 .DB はデフォルトのディレクトリになければいけません.

通常の TSP データバンクを (VAX/VMS とパーソナルコンピュータを含む) コンピュータ間で移動するのに, DBCOPY プログラムを使います.

STORE コマンドは, FETCH によって読むファイルを作成します.

例:

```
FETCH X Y;
```

は X.DB と Y.DB ファイルから系列 X と Y を読みます.

参考文献:

Hall, Robert E., and Lilien, David, **microTSP Version 6.5 User's Manual**, McGraw-Hill, 1989.